

# DYLON DATA



GRADO  
FW-4173

1207

## DYLON GRADO FW-4173 LUBRICANTE PARA ULTRA FORJADO

### DESCRIPCIÓN

El lubricante **Dylon Grado FW-4173** para ultra forjado es un lubricante para forjado de base agua-grafito listo para su uso, libre de plomo y especialmente formulado para permitir un excelente amoldamiento del metal en forjados de aluminio caliente o de metales no ferrosos, inusualmente difíciles. Se puede aplicar en spray. El **Dylon Grado FW-4173** tiene la capacidad de mojar dados calientes a más de 400 °C. El **Grado FW-4173** reemplaza a los lubricantes convencionales para forjado de base aceite que se usan en preformados difíciles, así como en las operaciones de acabado.

### VENTAJAS

El **Dylon Grado FW-4173** muestra una capacidad excepcional para que el metal se amolde cuando las temperaturas de los dados se encuentran en el rango de de los 315 – 400°C. Además, proporciona las siguientes ventajas:

- Reduce drásticamente la acumulación de residuos en los dados
- Define mejor los detalles delicados
- Se elimina totalmente durante el lavado con ácido de la superficie de trabajo
- Reduce el desperdicio
- Menos tiempo muerto para limpieza y reparación
- Evita adherencias, permitiendo una liberación uniforme

### CARACTERÍSTICAS

Color:	Gris oscuro	Diluyente:	Agua
Consistencia:	Líquido ligero	Punto de fluidez:	0 °C
Densidad:	1.04 g./ml	Viscosidad:	150 cps @ 38°C
Punto de inflamación:	Ninguno	Vida de anaquel:	Un año, sellado

### APLICACIÓN

El **Dylon Grado FW-4173** está diseñado para utilizarse tal como se surte. El material debe mezclarse durante 1 hora antes de usarse. Se obtienen mejores resultados con un mezclador que levante el material desde el fondo del contenedor. Recircular con una bomba que absorba el material desde el fondo del contenedor también da excelentes resultados. En la mayoría de los casos se recomienda la aplicación en spray. La aplicación en spray con un atomizador de alta presión sin aire o con un atomizador de aire permiten los mejores resultados, particularmente cuando la temperatura de los dados excede los 315° C.

### EMPAQUE

Cubeta de 5 galones

Tambor de 55 galones

Contenedor intermedio a granel



CERTIFICADO ISO 9001:2000

Distribuidora de Lubricantes  
**Dylon de Mexico S. de R.L. de C.V.**

7700 CLINTON RD CLEVELAND, OHIO 44144

info@dylon.com www.dylon.com/espanol.htm

R.F.C. DLD-070726-NY7

TEL 00121-6651-1300

FAX 00121-6651-1777